

CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE PLÁSTICO

LECHUGUILLA 
SERIE 13



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Fibra de lechuguilla natural de 3" (7.62 cm) de longitud, popular para el barrido de polvos finos y aplicación de impermeabilizantes. Útil en exteriores por la resistencia de la fibra a superficies con alta temperatura y en labores que involucren ácidos ya que tanto la fibra como el block soportan el contacto con éstos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1314-P	14"	35.6 X 6.5 X 10 cm	0.62 kg	32.5 X 28 X 37.5 cm	12	8.04 kg	60	497.40 kg	720	600	7200	1440	17280	1560	18720
1318-P	18"	45.6 X 6.5 X 10 cm	0.91 kg	32.5 X 28 X 46.5 cm	12	11.68 kg	48	575.64 kg	576	480	5760	1152	13824	1248	14976
1324-P	24"	61 X 6.5 X 10 cm	1.24 kg	32.5 X 28 X 62.5 cm	12	15.26 kg	36	564.36 kg	432	360	4320	864	10368	936	11232
1336-P	36"	- cm	- kg	21.5 X 14.5 X 93 cm	4	7.65 kg	63	496.95 kg	252	630	2520	1512	6048	1638	6552

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	E	I	B	B	I	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80°	N/A	130°	N/A	E	S	E	E	E	B	E	B	E	B	S	B

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para el lavado de camiones y autobuses.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).

