

CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE MADERA

POLIPROPILENO



MARRÓN SERIE 11T



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Otra opción en fibra de polipropileno, de color marrón, rizada y con una rigidez menor a la de nuestra opción en polipropileno color rojo. Esta serie de cepillos ha sido desarrollada para un barrido general más eficiente. Su capacidad de tallado es un poco menor pero aún puede ser utilizado con este propósito.

| PIEZA | | | | CAJA | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|--------|-----------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|----------|-------|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| CÓDIGO | LARGO DEL BLOCK | MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS |
| 1118T | 18 " | 45.6 X 6.6 X 10 cm | 0.67 kg | 32.5 X 28 X 46.5 cm | 12 | 8.48 kg | 48 | 422.04 kg | 576 | 480 | 5760 | 1152 | 13824 | 1248 | 14976 |
| 1124T | 24 " | 61 X 6.5 X 10 cm | 0.85 kg | 32.5 X 28 X 62.5 cm | 12 | 10.54 kg | 36 | 294.44 | 432 | 360 | 4320 | 864 | 10368 | 936 | 11232 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | ABSORCIÓN DE AGUA | | RIGIDEZ | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|-----------------------|-------|
| BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA |
| B | B | I | B | S | I | B | B | I | I |

| RESISTENCIA TÉRMICA* | | | | RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|-------|---|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| DISTORSIÓN | | ABLANDAMIENTO | | HUMEDAD | | ÁCIDOS DILUÍDOS | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | ALCALIS DILUÍDOS (SOSA) | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | |
| BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA |
| N/A | 80° | N/A | 130° | I | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | S |

USOS SUGERIDOS:

Barrido de polvos gruesos.
Tallado en general.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).

