

CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE MADERA

PALMYRA 4"

SERIE 12-4



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Esta opción de cepillos de palmyra, con fibra de 4" (10.16 cm), permite un mejor barrido con menor esfuerzo físico y su durabilidad es mucho mayor. Ideal para el barrido de calles y estacionamientos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS
1218-4	18"	45.6 X 6.5 X 12.5 cm	0.70 kg	32 X 28 X 46.5 cm	12	8.80 kg	40	367.00 kg	480	400	4800	960	11520	1040	12480
1224-4	24"	61 X 6.5 X 12.5 cm	1.03 kg	32 X 28 X 62.5 cm	12	12.92 kg	30	402.60 kg	360	300	3600	720	8640	780	9360

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	E	B	E	B	B	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	N/A	N/A	N/A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S

USOS SUGERIDOS:

Barrido de asfaltos al aire libre como estacionamientos donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras plásticas.

CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).

