

ESCOBA ANGULAR CON FIBRA DE PVC



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Línea de escobas con block de polipropileno estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas de 3/4" para su utilización en forma vertical o angular (mayor comodidad para el usuario). Compatible con todos los bastones con rosca de nuestra línea. Disponible en dos versiones: 8304 con fibra CORTA de 4" (10.16 cm) y 8306 con fibra LARGA 6" (15.24 cm) para polvos más finos.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MODELO	LARGO DE LA FIBRA	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
8304	CORTA	10.16 cm	0.41 kg	17 X 32.5 X 55 cm	12	5.22 kg	88	474.36 kg	1056	880	10560	2112	25344	2288	27456
8306	LARGA	15.24 cm	0.43 kg	21 X 33 X 55 cm	12	5.66 kg	42	252.72 kg	504	420	5040	1008	12096	1092	13104

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	B	I	I	B	B	I	B

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	53°	130°	85°	E	E	E	E	E	E	E	B	E	E	S	B

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

AZUL	VERDE	NEGRO	ROJO	BLANCO	AMARILLO
+B	+G	+K	+R	+W	+Y

USOS SUGERIDOS:

Para trabajos generales de barrido.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso en ambientes en los cuales exista contacto directo con productos químicos ni en contacto con alimentos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Cualquier bastón con punta roscada de nuestra línea..

